

APOLUS®

SMARTMETERING / AGUA



M E D I D O R
U L T R A S Ó N I C O



ACLUS N

APOLUS®

SMARTMETERING / AGUA

APOLUS®

ACLUS N



- COMPOSITE (SOBRE PEDIDO)
- BRONCE / LATÓN
- ACERO INOXIDABLE 304



BATERÍA



CONECTIVIDAD INCLUIDA*

LoRaWAN®

NB-IoT



R400
RATIO R800



DN15 / DN20 / DN25 / DN32 / DN40 / DN50

- Medidor en presentación compacta, herméticidad IP68, a prueba de violación, con alta resistencia a exposición UV.
- Tubo de medición disponible en Bronce y Acero Inoxidable 304, con opción a Composite sobre pedido.
- Alto rango dinámico R400 / R800
- Integración de Batería de Litio con larga duración de hasta 10 años.
- Equipado con puerto óptico para lectura mediante hand held con infrarrojo.
- Conectividad inalámbrica (LoRaWAN o NB-IoT) (Opción con salida de pulso M-BUS / RS485 IoT)

• SUJETO A TÉRMINOS Y CONDICIONES.

ULTRASÓNICOS

PRECISIÓN + COMUNICACIÓN INTEGRADA



APOLUS®

SMARTMETERING / AGUA



Parámetros Técnicos	
Resolución de flujo acumulado	0.0001m3 (Diario) 0.001L (Inspección)
Tasa instantánea Resolución	0.001 m3/h (Diario) 0.001 m3/h (Inspección)
Duración de la batería	10 años
Dígitos LCD	9
Clase de temperatura	T30 T50
Clase de presión	MAP16
Clase de perdida de presión	Δp_{25}
Clase ambiente	O
Clase impermeable	IP68
Clase de precisión	2
Clase EMC	E1 - E2
Instalación	Horizontal o Vertical
Clase de sensibilidad de sección de flujo	U0/D0
Flujo inverso	Flujo inverso medible
Opcional	Fuga, Ruptura, Atoramiento Alarma
Rango de diámetro	DN15~DN50
Rango dinámico Q3/Q1	125, 160, 200, 250, 400, 500
Caudal permanente Q3	DN15: 2.5 m3/h DN20: 4.0 m3/h DN25: 6.3 m3/h

ACLUS N





CDMX

GALILEO 93, POLANCO, POLANCO
IV SECC, MIGUEL HIDALGO, 11550 , CDMX

GUADALAJARA

PASEO CORPORATIVO ANDARES 2233
PISO 2 CP 43244 ZAPOPAN, JALISCO

APOLUS®
AP NETWORKS SAPI DE CV



APOLUS.NET

